

HOLZFARBE
LÖSEMITTELHALTIG



SICHER RENOVIERT – DAUERHAFT SCHÖN.



Rationelle Renovierung durch effizientes Eintopfsystem.



Flexibel durch universelle Anwendung auf allen Holzuntergründen im Außenbereich.



Langanhaltend geschützte Holzoberflächen durch Hydroperl-Effekt.

THE POWER OF SURFACE.



ALKYDHARZ-HOLZFARBE FÜR ALLE RENOVIER- ANSTRICHE IM AUSSEN- BEREICH.



Holz braucht Schutz vor der Witterung. Sonne, Frost, Feuchtigkeit und UV-Strahlung greifen das Holz und die Beschichtung an. Die lösemittelhaltige CapaWood® RenoTech stellt immer die optimale Beschichtungslösung für diese Holzoberflächen dar.

Der deckende Allrounder im Außenbereich. Die hohe Kantenabdeckung vereinfacht die deckende Überarbeitung und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit über die Kanten. CapaWood® RenoTech kann in einer Vielzahl an Farbtönen abgetönt werden.

WEITERE VORTEILE

- Tropfgehemmte Formulierung, saubere Verarbeitung
- Sehr gute Haftung auf bewitterten Flächen
- Für alle Holzbauteile von nicht maßhaltig bis maßhaltig

PRODUKTINFORMATIONEN

Verbrauch gehobelt	Auftragsverfahren	Trocknungszeiten 20 °C	Farbtonvarianten	Glanzgrad	Gebindegröße
Gehobelt 80 – 120 ml/m ² Geschliffen/Sägerau 125 – 160 ml/m ²	Streichen	Überstreichbar nach 10 – 12 h Regenfest nach 12 h	Deckend in RAL-Farbtönen, CapaWood-deckende Farbtöne	Seidenglänzend	0,7 l, 2,5 l, 5 l, 20 l

Sonstiges: Ergänzende Informationen zu CapaWood RenoTech und der Verarbeitung finden Sie in der Technischen Information zu diesem Produkt.

HOLZ PROFESSIONELL RENOVIEREN – IN DREI EINFACHEN SCHRITTEN.

Bei sehr unterschiedlichen Untergrundbedingungen ist es ratsam, zuerst deckend vorzustreichen und dann mittels transparenter Lasur das Holz zu imitieren – das sogenannte Maseriersystem.

Grobe Pinsel-Borsten sorgen für eine authentische Darstellung der Maserung. Imprägnierung: Protect Primer. Deckender Auftrag: RenoTech. Mögliche Lasuren: Classic, ImprägnierGel, Solid Universal.



**Produktübersicht
für den Fachhandwerker**

[Weitere Informationen zu
CapaWood RenoTech](#)

